



COLOR vnútorná farba na steny

POUŽITIE

Na ochranu a dekoráciu povrchov vnútorných stien a stropov.

Vhodná na všetky druhy minerálnych omietok, vlákno cementových dosiek, betónu, sadrokartónu, tapiet zo sklenených vlákien, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov.

VLASTNOSTI

- zdraviu a životnému prostrediu priaznivá farba
- vhodná na časté renovovanie povrchov stien
- jednoduché nanášanie
- vysoká paropriepustnosť
- odolnosť voči suchému oteru

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	akrylátová kopolymérová disperzia, pigment, plnidlá a špeciálne prísady
FAREBNÉ TÓNY	biela
LESK	EN 13300 – mat
HUSTOTA	1,62 ± 0,02kg/l
UMÝVATEĽNOSŤ	neumývateľná
RIEDENIE	vodou 10 do 15%
EU VOC kategória a limity	IIA(a), 30g/l (2010); výrobok obsahuje: max.8g/l
BALENIE	5L, 14L
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5 °C do +35 °C, suchá miestnosť) je upotrebitelný do dátumu, ktorý je uvedený na obale. NESMIE ZAMRZNÚŤ!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANESENIA	štetec, valček
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20 °C, rel. vlhkosť 65%)	suchý a vhodný na nanášanie ďalšej vrstvy po 4 – 12 hodinách
VÝDATNOSŤ	teoretická: 1 l pri dvoch naneseníach postačuje na cca. 5 – 7 m ² Praktická spotreba je závislá od absorpcie a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	ihneď po použití vodou

NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	KONEČNÝ NÁTER
<i>Nový nezafarbený podklad</i>		1 x COLOR EMULZIA 1:5	2 – 3 x COLOR vnútorná farba na steny
<i>Zafarbený disperznými farbami</i> - viac vrstiev absorbujúcich, neumývateľných náterov - hladké, lesklé, umývateľné nátery	očistenie, odstránenie zle spojených častí, oprava poškodených miest vhodnou vyrovnávacou hmotou čistenie, brúsenie	1 x COLOR EMULZIA 1:5	

UPOZORNENIE

- Pred použitím farbu dobre pomiešať.
- Čas sušenia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predĺži.
- Ak sa farba riedi väčším množstvom vody ako je uvedené v návode, krycia schopnosť filmu sa úmerne tomu zníži.
- Farbu môžete tónovať pripravenými pigmentovými koncentrátmi maximálne do 3%. Pripravte si dostatok farby na celý povrch, ktorý chcete namaľovať.