

## Vitex acrylic putty

**Acrylic putty** je biely akrylový tmel na vodnej báze pre vnútorné a vonkajšie použitie. Vyniká svojou odolnosťou voči nepriaznivým poveternostným vplyvom. Je možné ho aplikovať na drevo, omietky, betón a sadrokartón a väčšinu stavebných materiálov. Rýchlo schne bez prasklín a ľahko sa brúsi..

### Informácie o výrobku

<b>Druh</b>	: Akrylový tmel na vodnej báze
<b>Spôsob aplikácie</b>	: Stierka, špachtľa
<b>Riedenie</b>	: Neriedí sa
<b>Výdatnosť</b>	: 2-3m <sup>2</sup> /Kg v závislosti na hrúbke vrstvy
<b>Doba schnutia</b>	: Na dotyk 30min/23°C
<b>Odtieň</b>	: Biely
<b>Balenie</b>	: 400g, 800g, 5Kg
<b>Skladovateľnosť</b>	: Skladujte medzi 5°C až 25°C

### PRÍPRAVA POVRCHU – APLIKÁCIA

Povrch musí byť čistý a suchý zbavený prachu, mastnoty a všetkých zle priľnavých materiálov či odlupujúcich sa starých farieb.

Po príprave povrchu aplikujte tmel bez riedenia stierkou alebo špachtľou. Prvá vrstva tmelu zaschne po cca 30min/23°C a ďalšiu vrstvu môžete aplikovať po 3-4hod/23°C. Tieto časy sú premenlivé v závislosti na savosti povrchu, tlmenej vrstve, teplote a vlhkosti. Po dokonalom preschnutí (ideálny druhý deň) môže byť povrch brúsený brúseným šmirgľovým papierom alebo mirkovou mriežkou hrubosť: P60-P240.

Odstráňte prach a povrch pred aplikáciou náteru penetrujte penetráciou Acrylan Unco alebo Vitex Primer 100% riaditeľnou vodou. Po dokonalom preschnutí penetrácie je povrch pripravený k náterom vodou riaditeľnými alebo syntetickými farbami.

Nenanášajte pri nižších než 5°C, vyšších než 35°C a pri relatívnej vlhkosti nad 80%.

