

HG ochranný film na laminát a vinyl s leskem (výrobok 70)

- dodáva lesk
- chráni pred opotrebovaním, poškrábáním a iným poškodením

HG ochranný film na laminát a vinyl s leskem je tekutá emulzia na bázi polymerov, ktorá se veľmi snadno nanáší a po uschnutí zanecháva lesklou, veľmi tenkou, avšak mimořadne pevnou ochrannou vrstvu. Ta chráni hornú vrstvu podlahy pred opotrebovaním, poškrábáním a iným poškodením. Tento produkt také zakryje stávajúce stopy opotrebovania a dodá podlaze protiskluzové vlastnosti.

Návod k použití:

1. Povrch, také u nové podlahy, musí byť zcela čistý, zbavený mastnoty a prachu. Odstraňte veškeré voskové a polymerové povlaky.
2. Aplikujte pokud možno pomocou voskovacieho prístroja pre rovnomerné nanesenie (viz obrázek na prednej strane této lahve). Také môžete použiť čistou utierku neuvolňujúcu vlákna omotanou kolem gumovej stierky.
3. Malé množstvo nenaťednené kapaliny nalijte na podlahu a rovnomerne a tencie ji rozetřete v jednom směru, aniž přítom tlačíte na zařízení pro nanášení vosku nebo stérku. Nedělejte zatačky ani neleštěte!
4. Jakmile produkt uschnne (cca po 60 minutách), můžete nanést druhou vrstvu příčně k první vrstvě.
5. Po podlaze můžete chodit asi 1 až 2 hodiny po konečném ošetření a k úplnému vytvrzení dojde po 3 dnech.

Použití: ±60 m² na liter na vrstvu.

Pozor: Tento produkt používejte pouze na podlahy s plně lepenými spoji.

Pozor: Láhev prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Chráňte pred mrazom. Obal odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu!

Lékařský personál môže požádat o viac informácií o produkto na telefónnym čísle +31 36 54 94 777

Informační leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu

HG ochranný film na laminátové a vinylové podlahy s leskem (výrobok 70)

- dodáva lesk
- chráni pred opotrebovaním, škrabancami a iným poškodením

HG ochranný film na laminátové a vinylové podlahy s leskem je tekutá polymérová emulzia, ktorá sa veľmi ľahko nanáša a po zaschnutí zanechá lesklý, tenký, ale mimořadne pevný ochranný povlak, ktorý chráni vrchnú vrstvu podlahy pred opotrebovaním, poškrabáním a iným poškodením. Tento výrobok takisto maskuje existujúce stopy opotrebovania a poskytuje protismykový efekt.

Návod na použitie:

1. Povrch, aj pre nové podlahy, musí byť úplne čistý, odmastedený a bez prachu. Odstraňte všetky voskové a polymérové povlaky.
2. Pre rovnomerne nanesenie aplikujte, pokiaľ je to možné, pomocou prístroja na voskovanie (viď obrázok na prednej strane tejto fľaše). Tiež môžete použiť čistú utierku neuvolňujúcu vlákna omotanú okolo gumovej stierky.
3. Nalejte malé množstvo nezriedenej tekutiny na podlahu a rovnomerne ju rozotrite v jednom smere bez toho, aby ste pritlačili na prístroj na voskovanie alebo stierku. Pri rozotieraní nemeňte smer ani neleštite!
4. Po zaschnutí prípravku (približne po 60 minútach) môžete na prvú vrstvu priečne naniesť druhú vrstvu.
5. Po podlahe môžete chodiť približne po 1 až 2 hodinách po konečnom ošetrení a k úplnému vytvrdeniu dojde po 3 dňoch.

Použitie: ± 60 m² na liter na vrstvu.

Upozornenie: Tento výrobok by sa mal používať len na podlahy s kompletne zlepennými spojmi.

Pozor: Fľašu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Chráňte pred mrazom. Obal odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu!

Lékařský personál môže požádat o viac informácií o produkto na telefónnym čísle +31 36 54 94 777

Informační leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu