



Technický list

PANTHERFLEX

Vodotesný lepiaci tmel



Popis :

PANTHERDOM Vodotesný lepiaci tmel je zmes založená na pružnom syntetickom kaučuku obsahujúcom rozpúšťadlá. Použiteľnosť pre celú radu únikov, vyplňanie trhlín a utesnenie. Uplatniteľné vo všetkých poveternostných podmienkach.

Vlastnosti :

Široké spektrum aplikácií, rýchle opravy za všetkých poveternostných podmienok. Vhodné pre suché, mokré a mastné povrchy. Ak chcete opraviť rôzne úniky. Na vyplnenie prasklín. Dobrá priľnavosť na prakticky akomkoľvek povrchu, vrátane asfaltu a asfaltových podkladov.

Použitie :

Pre utesnenie plochých striech. Tmel má vysokú elasticitu. Je odolný voči plesni má veľmi jednoduché použitie. Preťierateľný po 24 hodinách. Úplne bez silikónu. Nevyžaduje prímer. Dokonale prilnie aj na mastné povrchy a materiály ako sú plasty, farebné kovy, železo, oceľ, laminát, klampiarske a strešné prvky.

Technické údaje :

Čerstvý tmel

Chemické zloženie

Vzhľad

Mechanizmus schnutia

Aplikačná teplota

Merná hmotnosť

Nelepivý na dotyk

Vytvrdzovanie

Vytvrdnutý tmel

Deformovateľnosť

Tvrdosť Shore

Zmena v objeme

Teplotná odolnosť

Balenie

Skladovanie

syntetický kaučuk s rozpúšťadlami

transparentná pasta

odparovanie rozpúšťadiel

+5 °C do +35°C

940 ± 10 kg/m³

15-20 min

2/3 mm za deň pri teplote +5 °C až +40 °C

povolená max. 25%

A 25 ± 5

cca. 20%

-25 °C až +80 °C

kartuša 300 ml 12 ks v balení / 150ml 15ks v balení

v suchom a chladnom prostredí

od +5°C do +35°C 24 mesiacov

Spôsob použitia :

Vyčistite všetky povrchy a odstráňte uvoľnené časti. Kartúšu v hornej časti odrezať, priskrutkujte aplikátor, ktorý podľa šírky škáry upravte a umiestnite do pištole. V prípade prerušenia práce uvoľnite spúšť na pištoľi a vytiahnite piest späť. Ak sa tmel aplikuje vo vode môže byť žltý, ale to nemá vplyv na kvalitu materiálu. Náradie po nanášaní očistite alkoholom.

Bezpečnostné opatrenia :

Chráňte oči a pokožku. Pri práci používať ochranné rukavice. Ak budeme pracovať v uzavretých priestoroch, zaistite dobré vetranie. Udržujte výrobok mimo dosahu detí. Produkt je horľavý. Vid' KBU.

Upozornenie :

Uvedené informácie vychádzajú z našich najnovších poznatkov a sú podložené spoľahlivými testami a praktickými skúsenosťami. Popísané vlastnosti sú predkladané ako vodítko a nemôžu preto predstavovať úplný zoznam možností použitia. Pred každou aplikáciou je treba výrobok dôkladne otestovať, aby bolo isté, že ma požadované vlastnosti.

PANTHER - ŠELMA VO VAŠEJ STAVBE

Pantherfix, s.r.o. Žitná 9308/3A Bratislava
OR OS SR Bratislava 1 odd.Sro, vložka č.25359
IČO:35824689, DIČ:2020247240, IČ DPH:SK2020247240
Infolinka: 0911832044 info@pantherfix.sk www.pantherfix.sk

