

# SPEKTRA Kitchen&Bathroom

## OBLASŤ NANÁŠANIA

Pre ochranu a dekoráciu stien a stropov. Obsahuje aditívum, ktoré na dlhú dobu zabraňuje rastu húb. Vysoká paropriepustnosť náteru zabraňuje kondenzácii vodnej pary, ktorá je hlavným dôvodom rastu húb na stenových povrchoch. A práve toto je dôvod, prečo je **SPEKTRA Kitchen&Bathroom** špeciálne vhodná na natieranie stien v kuchyniach, kúpeľniach, práčovniach a v iných priestoroch, kde by väčší výskyt vodnej pary mohol spôsobiť vznik škodlivých mikroorganizmov.

Tento výrobok je vhodný na natieranie všetkých typov minerálnych omietok, vlákno-cementových panelov, betónu, sadrokartónových panelov, tapiet vyrobených zo skleneného vlákna, reliéfnych papierových tapiet a starých náterov.

## VLASTNOSTI

- efektívne zabraňuje rastu húb
- vynikajúci v systéme so **SPEKTRA Sanitolom**
- jemná vôňa borovice
- vysoká paropriepustnosť
- jednoduché nanášanie

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ZLOŽENIE	kopolymérová disperzia, pigmenty, plnivá a špeciálne prísady
FAREBNÝ ODTIEŇ	biely, pastelové odtiene (HGMIX)
TÓNOVANIE	s pigmentovými pastami, ktoré sú vhodné na farby, ktoré sú založené na vode, až do 3 %, a s disperznými nátermi, ktoré sú vhodné na tónovanie, HGMIX
LESK (EN 13300)	matný
HUSTOTA	1,63 – 1,66 kg/l
UMÝVATEĽNOSŤ (EN 13300)	trieda 3
PRIEPUSTNOSŤ VODNEJ PARY $s_d$ (EN ISO 7783:2012)	0,037 ± 0,006m (trieda V <sub>1</sub> , vysoká paropriepustnosť)
RIEDENIE	vodou do 10 %
EU VOC kategória a limity	IIA(a), 30 g/l (2010); výrobok obsahuje max. 1g/l
BALENIE	2 l, 5 l
POUŽITELNOSŤ	Použitelnosť originálne uzatvoreného a vhodne uskladneného výrobku je (teplota od +5 °C do + 35 °C, na suchom mieste) uvedená na obale. <b>VÝROBOK NESMIE ZAMRZNÚŤ!</b>

## MANUÁL NA POUŽÍVANIE

METÓDA NANÁŠANIA	valčekom, štetcom, striekaním (tryskou: 0,015 palca; tlak striekania: 120 barov)
PODMIENKY PRI PRÁCI	Teplota farby, vzduchu a povrchu musí byť aspoň +5 °C.
SUŠENIE (T= +20 °C, pri 65% relatívnej vlhkosti)	Náter je suchý a vhodný na ďalšie nanášanie po 4–6 hodinách
POKRYTIE	Teoreticky: 8–12 m <sup>2</sup> s 1 l a jedným nanášaním. Skutočná spotreba závisí od absorpčnej schopnosti a drsnosti povrchu.
ČISTENIE NÁSTROJOV	vodou, okamžite po použití

## PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí byť očistený od prachu, uvoľnených častíc a iných nečistôt. Odstráňte akékoľvek uvoľnené staré nátery. Vyplňte veľké pukliny a poškodené časti povrchu adekvátnymi minerálnymi materiálmi. Potom naimpregnujte so **SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl**. Pred natieraním musí byť povrch suchý a pevný.

Na stenové povrchy, ktoré sú postihnuté plesňou alebo riasami naneste biocídny prostriedok **SPEKTRA Sanitol**. Keď sú steny suché, odstráňte pleseň ručne. Natrite dezinfikované steny výrobkom **SPEKTRA Kitchen&Bathroom**, ktorý zabráni rastu mikroorganizmov na dlhú dobu. Škvryny od nikotínu, rozliatej vody, vodeodolnej ceruzky a iné pretrieme **SPEKTRA antinikotínovou farbou**, ktorá je súčasne aj finálnym náterom. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými alebo pololesklými emailami alebo disperznými farbami očistíte a obrúste brúsnym papierom (č. 150).

## SYSTEMY NÁTEROV

POVRCH	PRÍPRAVA POVRCHU	IMPREGNÁCIA	BRÚSENIE	VRCHNÝ NÁTER
<b>Nové, nenatreté povrchy</b> -vápenno-cementové omietky -sdrokartónové dosky  -betónové a iné neporézne substráty		<b>1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl</b> <b>1x SPEKTRA hĺbková impregnácia</b>	<b>2x SPEKTRA Level Fine / Medium</b> (v prípade potreby)	<b>2 x SPEKTRA Kitchen&amp;Bathroom</b>
Natreté disperznými farbami -niekoľko vrstiev priepustných, neumývateľných náterov	čistenie, odstránenie uvoľnených častíc, oprava poškodených častí	<b>1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl</b>		
-jemné, lesklé a umývateľné nátery	čistenie, brúsenie			

## POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- Pred použitím dobre zamiešajte.
- Doba schnutia sa predĺži pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu.
- Ak riedite vodou väčšie množstvá ako sa odporúča, krycia schopnosť farebného filmu sa zníži.

