

SPEKTRA Stain Block Grund

OBLASŤ NANÁŠANIA

Základný náter na vodnej báze určený na blokovanie vodou rozpustných škvrn. Vynikajúci na blokovanie škvrn od nikotínu, sadzí, rozliatej vody, tanínov, vína, džúsov, kávy, farebných ceruziek, fixiek atď. a zabraňuje ich vzniku po nanosení vrchnej vrstvy. Ako vrchný náter je vhodná akákoľvek disperzná farba na steny značky SPEKTRA. Určené na vnútorné aj vonkajšie použitie.

VLASTNOSTI

- vynikajúce blokovanie vo vode rozpustných škvrn
- jednoducho sa nanáša
- šetrný k životnému prostrediu a ku zdraviu
- takmer bez zápachu

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ZLOŽENIE	Styrén-akrylátová disperzia, plnivá a špeciálne prísady.
FAREBNÉ ODTIENE	Polo-transparentný
TÓNOVANIE	Výrobok nie je tónovateľný
LESK (EN 13300)	polo-matný
HUSTOTA	1,0 – 1,1 kg/l
RIEDENIE	tento výrobok sa neriedi
Kategória a limity EÚ VOC	IIA(h), 30 g/l (2010); výrobok obsahuje: max. 10g/l
BALENIE	2 l / 5 l
ŽIVOTNOSŤ	Použiteľnosť originálne uzatvoreného a vhodne uskladneného výrobku je (teplota od +5°C do +35°C, na suchom mieste) uvedené na obale. VÝROBOK NESMIE ZAMRZNÚŤ!

NÁVOD NA POUŽITIE

METÓDA NANÁŠANIA	valčekom, štetcom, sprejom
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a povrchu musí byť aspoň +5°C.
SUŠENIE (T= +20°C, pri 65% relatívnej vlhkosti)	náter je suchý a pripravený na ďalšiu aplikáciu po 24 hodinách.
KRYCIE SCHOPNOSTI	Teoreticky: do 30 m ² s 1 l a jednou aplikáciou Skutočná spotreba závisí od absorpčnej schopnosti a drsnosti povrchu.
NÁRADIE NA ČISTENIE	vodou, okamžite po použití

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí byť očistený od prachu, uvoľnených častíc a iných nečistôt. Pred natieraním musí byť povrch suchý a pevný. Naneste **SPEKTRA biocídny prostriedok SANITOL** na stenové povrchy, ktoré sú postihnuté plesňou alebo riasami. Keď sú steny suché, odstráňte pleseň ručne. **SPEKTRA Anti Mould** sa pridáva do vrchného náteru, ktorý zabraňuje rastu mikroorganizmov na dlhšiu dobu. Pred nanosením konečného náteru pripravte povrch podľa pokynov uvedených v technických informáciách vybraného náteru.

NÁTEROVÉ SYSTÉMY

POVRCH	PRÍPRAVA POVRCHU	ZÁKLADNÝ NÁTER	VRCHNÝ NÁTER
Natreté disperznými farbami -niekoľko vrstiev priepustných, neumývateľných nátery -jemné, lesklé a umývateľné nátery	Čistenie, odstraňovanie nenaviazaných častíc	1x SPEKTRA Stain Block Grund	2x SPEKTRA interiérová alebo fasádna farba

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- Pred použitím výrobok **SPEKTRA Stain Block Grund** dobre zamiešajte.
- Doba schnutia sa predĺži pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu.
- **SPEKTRA Stain Block Grund** dokonale blokuje vodou riediteľné škvrny, ale neprekryva ich. Škrny sú prekryté vrchným náterom.
- Pred nanosením vrchnej vrstvy výrobok **SPEKTRA Stain Block Grund** nebrúste.