



KOROZAL PUR

Tužidlo EMAIL/ 2 v 1

TECHNICKÝ LIST

POPIS:

Korozal PUR Tužidlo EMAIL/ 2 v 1 je roztok alifatického polyizokyanátu v organických rozpúšťadlách.

POUŽITIE:

Korozal PUR Tužidlo EMAIL/ 2 v 1 je určené k vytvrdzovaniu dvojzložkových polyuretánových náterových hmôt, ktoré kladú dôraz na vysokú mechanickú aj chemickú odolnosť. Do náterovej hmoty sa tužidlo pridáva v predpísanom hmotnostnom pomere, ktorý je uvedený na jednotlivom type výrobku. Dôležité je dodržiavať dobu spracovateľnosti zmesi, ktorá je uvedená v technickom liste výrobku.

Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

ČISTENIE POUŽITÉHO NÁRADIA:

- odporúča sa očistiť riedidlom C 6000

INFORMÁCIE O PRODUKTE:

Balenie: 0,2 L, 1,0 L

Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby

Skladovanie: V pôvodných uzavretých obalov v suchom prostredí pri teplote +5 až + 25 °C.

Horľavosť: Korozal PUR Tužidlo EMAIL/ 2 v 1 je horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vlastnosti v kvapalnom stave

obsah neprchavých zložiek (1 hod./ 125°C / 2g)

20 %

hustota (20°C)

0,8 – 1,0 g.cm⁻³

Informácie týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, H / P – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

Dátum vydania: 30. 04. 2026

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zohľadniť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

