



## SPEKTRA farba na vnútorné steny Fresh&Easy

### OBLASŤ POUŽITIA

Na ochranu a dekoráciu povrchov vnútorných stien a stropov. Farba obsahuje mikroinkapsulovanú vôňu, ktorá sa dlhšiu dobu uvoľňuje do miestnosti a tak do nej prináša sviežosť. Dĺžka uvoľňovanie vône závisí od teploty v miestnosti a vetrania.

Je vhodná na nanášanie na všetky druhy minerálnych omietok, vláknocementových dosiek, betónu, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklenených vlákien, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov.

### VLASTNOSTI

- obsahuje mikroinkapsulovanú vôňu
- teplý biely odtieň
- vysoká krycia schopnosť už pri jednom nanesení
- zdraviu a životnému prostrediu priaznivá farba
- vysoká paropriepustnosť

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	vinylacetátová kopolymérna disperzia, pigment, plnidlá a špeciálne prísady
ODTIENE	biely
LESK	EN 13300 – mat
HUSTOTA	1,60 – 1,64 kg/l
UMÝVATEĽNOSŤ (EN 13 300)	Nie je umývateľná, trieda 5
RIEDENIE	vodou do 10%
EU VOC kategória a limitné hodnoty	IIA(a), 140g/l (2010); výrobok obsahuje: max. 10g/l
BALENIE	2 l, 5 l, 10 l, 14 l
POUŽITEĽNOSŤ	Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5°C do +35°C, suchá miestnosť) je upotrebitelný do dátumu, ktorý je uvedený na obale. NESMIE ZAMRZNÚŤ!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANAŠANIA	štetec, valček, striekanie
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	suchý a vhodný pre naniesenie ďalšej vrstvy po 4 – 6 hodinách
VÝDATNOSŤ	teoretická: 1 l pri jednom nanesení postačuje na cca. 10 m <sup>2</sup> Praktická spotreba je závislá od absorpcie a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	ihneď po použití saponátom a vodou

### PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstrániť prach, zvetrané častice a ostatné nečistoty. Staré odlupujúce sa nátery odstrániť. Väčšie trhliny a poškodené časti podkladu vyplniť vhodnými materiálmi na minerálnej báze. Nasleduje impregnovanie **SPEKTRA akrylovou impregnáciou**. Podklad musí byť pred natieraním suchý a pevný.

Povrchy stien zasiahnuté plesňou a riasami najskôr natrieť **SPEKTRA biocídnym prostriedkom SANITOL**. Po vyschnutí stien plesneň odstrániť mechanicky. Do **SPEKTRA vnútornej farby na steny Fresh&Easy** pridať **SPEKTRA ochranu pred plesňou**, ktorá dlhší čas zabráňuje rastu mikroorganizmov.

Na škvrny od nikotínu, vyliatia vody, dechtu, vodorozpuštných pier a pod. natrieť **SPEKTRA antinikotínovou farbou**, ktorá je už finálnym náterom. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými alebo polomatkými emailami alebo disperznými farbami očistiť a obrúsiť brúsny papierom (č. 150).



## NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	VYROVNÁVANIE	KONEČNÝ NÁTER
<b>Nový nenatretý podklad</b> - vápenno-cementové omietky - sadrokartónové dosky  - betón a iné neporézne podklady		1x <b>SPEKTRA akrylová impregnácia</b>  1x <b>SPEKTRA hĺbková impregnácia</b>	2x <b>SPEKTRA vnútorný tmel</b> (podľa potreby)	1 - 2x <b>SPEKTRA vnútorná farba na steny Fresh&amp;Easy</b>
<b>Natreté disperznými farbami</b> - viac vrstiev absorbujúcich, neumývateľných náterov  - hladké, lesklé, umývateľné nátery	čistenie, odstraňovanie zvetraných častíc, oprava poškodených miest  čistenie, brúsenie	1x <b>SPEKTRA akrylová impregnácia</b>		

## UPOZORNENIE

- Pred použitím farbu dobre pomiešajte.
- Čas schnutia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predlžuje.
- Ak farbu riedime väčším množstvom vody, než je stanovené, úmerne tomu sa zníži krycia schopnosť filmu.