

TECHNICKÝ LIST 06.01.07 – svk
ŠPECIÁLNE NÁTERY

ALGICID PLUS

biocídny prípravok na ničenie rias a plesní na stenách

1. Popis, použitie

ALGICID PLUS je bezfarebný roztok biocídnych látok v glykole, ktorý do hĺbky penetruje do stenového podkladu a účinne pôsobí na široké spektrum rias a plesní na stenách. Môžeme ho použiť na všetky druhy fasádnych a vnútorných stenových povrchov v obytných, verejných a priemyselných objektoch, v objektoch potravinárskeho priemyslu, ako sú pekárne, mliekarne, bitúnky, výrobné alkoholických a nealkoholických nápojov a pod. Používa sa výhradne ako samostatný dezinfekčný prostriedok, nikdy nie ako prísada do fasádnych alebo vnútorných maliarskych farieb a do iných náterov, dekorčných omietok a pod.

Zatriedenie v súlade s Nariadením 98/8/ES a Zákom č. 217/2003 Z.z.: konzervačné prípravky na ochranu muriva.

2. Spôsob balenia

plastové nádoby, rozprašovač (po 500 ml)

3. Technické údaje

hustota (kg/dm ³)	~1,00
doba schnutia T = +20°C, rel. vl. vzduchu = 65% (hod.)	8 až 12

Sanácia plesňami napadnutých vnútorných stenových a stropných povrchov			
stavebný podklad	biocídny prípravok	základný náter	odporúčené obnovovacie dekorčné nátery
všetky druhy podkladov	ALGICID PLUS	AKRIL EMULZIA	- JUPOL CITRO - iné vnútorné maliarske disperzné farby s pridaním JUBOCIDU - BIO VÁPENNÁ VNÚTORNÁ FARBA - AMIKOL (potravinársky priemysel)

Sanácia riasami a plesňami napadnutých fasádnych povrchov			
stavebný podklad	biocídny prípravok	základný náter	odporúčené obnovovacie dekorčné nátery
dekorčné omietky a premaľované omietnuté fasádne povrchy	ALGICID PLUS	AKRIL EMULZIA	- REVITALCOLOR AG - REVITALCOLOR SILIKON
premaľované alebo nepremaľované neomietnuté betónové povrchy	ALGICID PLUS	AKRIL EMULZIA	- TAKRIL

4. Návod na použitie

Napadnuté fasádne povrchy umyjeme prúdom vody, vnútorné umyjeme mokrou handrou alebo špongiou. Suché natrieme zriedeným ALGICIDOM PLUS (ALGICID PLUS : voda = 1 : 5). Plastovú nádobu pred použitím dobre pretrasieme. Prípravok nanášame štetcom alebo maliarskym valčekom. Na veľmi napadnuté povrchy odporúčame



dvojnásobný náter. Náter druhej vrstvy je za normálnych podmienok možný po 8 až 12 hodinách. V prípade aplikácie s rozprašovačom ALGICID PLUS neriedime.

Nové dekoratívne a ochranné nátery môžeme na povrchy natreté ALGICIDOM PLUS nanášať až, keď sú celkom suché – zvyčajne je to 8 až 12 hod. po poslednom nátere ALGICIDU PLUS.

Natieranie je možné len pri vhodných poveternostných podmienkach, resp. vhodných mikroklimatických podmienkach: teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +5°C a nesmie byť vyššia ako +35°C, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%. Fasádne povrchy pred slnkom, vetrom a dažďom chránime závesmi, ale ani pri takejto ochrane fasády nesmieme farbu nanášať za dažďa, hmly alebo pri silnom vetre (≥ 30 km/h). Rozprašovač nepoužívame pri veternom počasí alebo v prievane.

Rámcová, resp. priemerná spotreba (závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu a od počtu náterov):
ALGICID PLUS 50 až 100 ml/m ²

5. Čistenie náradia, nakladanie s odpadom

Náradie ihneď po použití dôkladne umyjeme vodou.



Zvyšok ALGICIDU PLUS v dobre uzatvorenom obale uložíme na neskoršie použitie. Nespotrebované tekuté zvyšky nevylievame do kanalizácie, vodných tokov alebo do životného prostredia a neodstraňujeme ich spolu s domácim odpadom (dráždivý odpad s klasifikačným číslom 16 03 05*, klasifikačné číslo znečisteného obalu je 15 01 10*). Spotrebiteľ musí prázdny obal, zvyšky nespotrebovaného prípravku alebo prípravok po dobe spotreby odovzdať do miestneho zberu nebezpečného odpadu alebo miestnemu likvidátorovi nebezpečného odpadu.

Očistené obaly sa môžu recyklovať.

6. Bezpečnosť pri práci

ALGICID PLUS je biocídny výrobok a je zaradený medzi nebezpečné prípravky (označenie nebezpečenstva: Xi – DRÁŽDIVÝ a N – NEBEZPEČNÝ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE) – používajte ho bezpečne a dodržiavajte všeobecné návody a predpisy bezpečnosti pri práci pri stavebných, fasádnych, resp. maliarskych prácach. Okrem nižšie uvedených dodatočných pokynov, dodržiavajte aj zvláštne pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Ochrana rúk a pokožky: pri dlhšej expozícii použitie ochranných rukavíc. Ochrana očí: použitie ochranných okuliarov alebo štítu na tvár. Ochrana dýchacích ciest: v prípade aplikácie s rozprašovačom používajte vhodný respirátor.

upozorňujúce označenie na obale	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Xi</p>  <p>DRÁŽDIVÝ!</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>N</p>  <p>NEBEZPEČNÝ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE!</p> </div> </div> <p>Výrobok obsahuje: oktyl-izotiazol-ón a benzyl-alkyldimetyl chlorid.</p>
osobitné opatrenia potrebné pre bezpečnú prácu, upozornenia a	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>R 43</p> <p>R 50</p> <p>S 2</p> </div> <div> <p>Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.</p> <p>Veľmi toxický pre vodné organizmy.</p> <p>Uchovávať mimo dosahu detí.</p> </div> </div>



vysvetlenia	<p>S 24 Zabráňte kontaktu s pokožkou.</p> <p>S 26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.</p> <p>S 28 Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody.</p> <p>S 29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete.</p> <p>S 37 Noste vhodné rukavice.</p> <p>S 60 Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.</p> <p>S 61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.</p>
<p>Označenie biocídneho zloženia v súlade s článkom 20 smernice 98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady: Kvartérne amónne zlúčeniny, benzyl-C8-C18-alkyldimetyl chlorid (CAS 63449-41-2) 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón (CAS 26530-20-1)</p>	

7. Zdravstvena neoporečnosť

Zaschnutý náter nie je škodlivý pre zdravie.

8. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote +5°C až +25°C, chrániť pred priamym slnkom, mimo dosahu detí, NEMIE ZMRZNÚŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 24 mesiacov.

9. Kontrola kvality

Kvalitatívne vlastnosti výrobku sú určené internými výrobnými špecifikáciami a slovinskými, európskymi a inými normami. Dosiahnutú deklarovanú, resp. predpísanú úroveň kvality stále preverujeme vo vlastných laboratóriách, občas v iných nezávislých odborných ústavoch doma a v zahraničí, v JUB-e je zabezpečený už viacej rokov zavedený komplexný systém riadenia a kontroly kvality ISO 9001. Vo výrobní výrobku prísne dodržiavame slovinské a európske normy ochrany životného prostredia a zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čoho dôkazom sú certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001.

10. Iné informácie

Technické návody v tomto prospekte sú dané na základe našich skúseností a s cieľom, aby sa pri použití výrobku dosiahli optimálne výsledky. Za škodu spôsobenú nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo nekvalitnou prácou nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania, vyhradzuje si právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Označenie a dátum vydania: **TRC-044/12-lev-sob**, 01.09.2012

JUB kemična industrija d.o.o.,
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA
Výhradné zastúpenie a distribútor pre SR:
JUB a.s., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
tel.: 02/4363 1761, 043/324 9653 alebo 055/6780861
e-mail: jub@jub.sk
www.jub.sk



Výrobok je vyrobený v spoločnosti, ktorá je držiteľom certifikátov ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

