



## VÝROBCA

## POPIS A POUŽITIE

## ZLOŽENIE

## PODMIENKY APLIKÁCIE

## POSTUP

## TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

## ODTIENE

## BALENIE

## TECHNICKÝ LIST

### TMEL NA DREVO

PAM-ak s.r.o., Triblavinská 47, 900 25 Chorvátsky Grob  
tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10  
email: [pam@pam.sk](mailto:pam@pam.sk), [www.pam.sk](http://www.pam.sk)

**Tmel na drevo** je určený na tmelenie nerovností, prasklín, spojov, hrán na drevených plochách, drevotlačných doskách, nábytkových dielcoch, oknách, dverách, zárubniach, obkladoch a pod. Je to jednozložkový tmel bez horľavých rozpúšťadiel, brúsiteľný, lakovateľný, bráni prenikaniu vody, mikroorganizmov a nečistôt do škár a pod drevené plochy. Vyrába sa vo farebných prevedeniach príbuzných prirodzenému odtieňu dreva. Je vhodný na použitie v drevospracujúcom priemysle.

Zmes vodnej akrylátovej disperzie, anorganických plnív a špeciálnych aditív.

Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia ako +8 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu nižšia ako 70%. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie.

Plochy musia byť suché, zbavené nečistôt, mastnoty, lepidla a starého tmelu. Nanáša sa špachtľou alebo stierkou.

Pre väčšie nerovnosti nad 2 mm je potrebné tmel aplikovať vo viacerých vrstvách.

Schnutie 2-3 hodiny. Po zaschnutí prebrúsiť.

Po odstránení brúsneho prachu vykonať ďalšie úpravy (lakovanie, natieranie a podobne).

Pracovné pomôcky a okolie ihneď očistiť vodou.

**Maximálna hrúbka jednej vrstvy: 2 mm. Maximálna šírka škáry: 10-15 mm**

#### Vlastnosti v dodávanom stave:

vzhľad	pastózna hmota
hustota	cca 1850 kg/m <sup>3</sup>
obsah neprchavých zložiek	min. 70 %
brúsiteľnosť pri 23°C, RVV 55%	max. 2 hodiny

Biely, natural, buk, smrek, dub, borovica, parený buk, jelša, gaštan, čerešňa.

0,2 kg, 0,6 kg.

**BEZPEČNOST PRÁCE**

**Tmel na drevo** je vodouriediteľný a v tekutom stave je nehorľavý. Po ukončení práce umyť ruky teplou vodou, mydlom a ošetriť regeneračným krémom.

**LIKVIDÁCIA ODPADU**

Likvidácia odpadu prebieha v zmysle Zákona č.223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**SKLADOVATEĽNOSŤ**

24 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale. Skladovať pri teplote od +5°C do + 25°C. Nesmie zamrznúť!

**UPOZORNENIE**

Tieto informácie a odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia.