

PUSŤTOHNEĎ je špeciálny čistiaci prostriedok na odstraňovanie škvŕn od rôznych materiálov po ukončení prác, ako je obkladanie, škárovanie, izolácia, omietanie atď. Odstraňovač je vhodný na všetky druhy betónu a výrobky na báze cementu.

PUSŤTOHNEĎ je jednodložkový kvapalný odstraňovač na čistenie materiálov od neústupných škvŕn od malty, vápna, vodného kameňa, výkvetov solí, cementu a iných znečistení.

#### VÝHODY, POUŽITIE

- je šetrný voči podkladom
- nepoškodzuje životné prostredie
- neutralizuje výkvet solí
- výborne rozpúšťa uhličitany

#### APLIKÁCIA

##### PRÍPRAVA PODKLADU

Čistený podklad sa najprv dôkladne navlhčí vodou, prebytočná voda sa odstráni. Tak zaručíme, že odstraňovač bude pôsobiť len na povrchu čisteného materiálu. Pred použitím na iné než cementové materiály je vždy najskôr potrebné na malej ploche overiť, či odstraňovač nepoškodzuje podklad.

##### PRÍPRAVA MATERIÁLU

PUSŤTOHNEĎ sa aplikuje neriedený.

#### POUŽITIE

PUSŤTOHNEĎ dôkladne votrieme štetcom do čistého podkladu a necháme pôsobiť tak dlho, pokiaľ sa rozpúšťajú škvŕny. Po ukončení pôsobenia kefou očistíme rozpustené zvyšky nečistôt a ihneď opláchneme vodou. Pokiaľ sa nepodari odstrániť všetky škvŕny, musíme celý postup opakovať. Všetky pomôcky a pracovné náradie možno očistiť vodou.

#### SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok nie je stanoveným výrobkom podľa zákona č.22/1997 Sb. a nariadenia vlády č.163/2002 Sb. v znení neskorších predpisov.

#### BEZPEČNOST ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s materiálom PUSŤTOHNEĎ nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Pri práci je potrebné použiť ochranné pracovné prostriedky. V prípade postriekania je nutné pokožku dôkladne umyť vodou a mydlom. Pri náhodnom požití vyvolať zvracanie a vyhľadať lekára. Pri zasiahnutí očí vymývať otvorené oči tečúcou vodou a vyhľadať lekársku pomoc.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až +30 °C
farba	bezbarvá kapalina
hodnota pH	<4
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	24 mesiacov
výdatnosť	4 m²/kg



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
balenie	v kartonu	
0,5 kg	rozprašovač	6 ks
5 kg		

Vydané 7. 4. 2015, revidované 15. 5. 2016.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odvetviach. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, [hasoft@hasoft.cz](mailto:hasoft@hasoft.cz), [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz)