



Technický list

PANTHERFOB AM

Adhézný mostík



Popis :

PANTHERFOB AM Adhézný mostík je špeciálny podkladový náter pre zvýšenie priľnavosti hydroizolačných a vyrovnávacích hmôt k problematickým podkladom. Na povrchu vytvára štruktúru, ktorá dokonale priľne k podkladu. Je vhodný pre úpravu savých i nesavých podkladov v interiéri a exteriéri. Spevňuje nesúdržné povrchy, zjednocuje savosť poréznych podkladov a vytvára pevnú a priľnavú vrstvu.

Použitie :

PANTHERFOB AM Adhézný mostík sa používa ako základný penetračný a spevňujúci náter pre väčšinu bežných podkladov ako vyzreté omietky, murivo, betón, drevo, drevotrieska i OSB, sadrokartón, umakart a pod. Vhodný na úpravu povrchu pri lepení obkladov na starý obklad, pre zvýšenie priľnavosti stierkových vyrovnávacích a hydroizolačných hmôt, vnútorných farieb a omietok, cementových lepidiel na problematické povrchy.

Spôsob použitia :

Pred aplikáciou zakryte všetky nenatierané povrchy. Pred aplikáciou dôkladne premiešajte. Podklad očistite od prachu, mastnoty a nesúdržných častí. Nanášajte štetkou alebo valčekom jednu vrstvu (o hrúbke max. 1mm). V priebehu nanášania opakovane premiešavajte. Pracujte pri teplote od + 5° C až + 30° C. Nenášajte na premrznutý podklad, chráňte pred priamym slnkom a prievanom. Následné vrstvy je možné aplikovať po úplnom zaschnutí. Čistenie náradia : vodou ihneď po aplikácii.

Technické údaje :

Výdatnosť : 5 – 7 m²/kg (podľa podkladu)

Spotreba : 0,15 až 0,20kg/ m²

Riedenie vodou : max. 10%

Doba schnutia : 4- 6 hod. (+ 20° C, 65% r.v.)

Obsah VOC v prípravku : ≤ 26,4 g/l (kat.A/h VR, limit 2010≤30g/l VOC)

Farba : biela po vyschnutí transparentná

Balenie : 1 kg , 5 kg plastové vedro

Skladovanie: 24 mesiacov v uzavretom originálnom obale pri teplote +5 °C až + 25°C.

Skladovanie :

PANTHERFOB AM Adhézný mostík je disperzia obsahujúca vodu a nesmie zmrznúť, teplota by nemala klesnúť pod +4°C. Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladovania uvedených vyššie.

Bezpečnostné a hygienické opatrenia :

Výrobok je nehorľavý a netoxický a pri dodržaní základných hygienických zásad zdravotne nezávadný. Pri práci je dôležité používať ochranné pracovné pomôcky. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávajte mimo dosahu detí. Likviduje sa v súlade o odpadoch ako nebezpečný odpad.

Upozornenie :

Uvedené informácie vychádzajú z našich najnovších poznatkov a sú podložené spoľahlivými testami a praktickými skúsenosťami. Popísané vlastnosti sú predkladané ako vodičko a nemôžu preto predstavovať úplný zoznam možností použitia a spôsobov aplikácií. Vzhľadom na rôznorodosť materiálov, podkladov a ich možných kombinácií je treba pred každou aplikáciou výrobok dôkladne otestovať, aby bolo isté, že ma požadované vlastnosti.

PANTHER ŠELMA VO VAŠEJ STAVBE

Pantherfix, s.r.o. Žitná 9308/3A Bratislava
OR OS SR Bratislava 1 odd.Sro, vložka č.25359
IČO:35824689 , DIČ:2020247240 , IČ DPH:SK2020247240
Infolinka: 0911832044 info@pantherfix.sk www.pantherfix.sk