

TECHNICKÝ LIST

NEOGLET[®]

STIERKOVACIA HMOTA

Použitie:	Ako podkladová vrstva pod maľby, tapety alebo ako konečná povrchová úprava v interiéroch. Môže sa tiež použiť na drobné vyspravenie stien pred maľovaním pri zhotovovaní štruktúrových povrchov a pod.		
Zloženie:	Zmes anorganických plnív dispergovaných vo vodnej vinylacetátovej disperzii, vodného skla a iných aditív pripravená na priame použitie.		
Farba:	Biela.		
Spôsob nanášania:	Stierka sa aplikuje ocelovými stierkami, alebo striekaním obvykle v dvoch vrstvách s následným prebrúsením.		
Úprava podkladu:	Podklad musí byť suchý, čistý a dostatočne vyzretý, zbavený biologických nečistôt, prachu a mastných škvŕn. Staré nepevné nátery sa pred aplikáciou musia oškriabať. Staršie podklady odporúčame penetrovať akrylátovou penetráciou Esmal Grund alebo hĺbkovou penetráciou Esmal Grund Ready.		
Vlastnosti:	Hustota:	g.cm ³	1,8
	Viskozita:	mPa.s min.	160 000
	Obsah sušiny:	% 70	
Upozornenie:	Chrániť pred mrazom a nepoužívať pri teplote nižšej ako +5°C!		
Skladovateľnosť:	Skladovať pri teplotách: od +5°C do +25 °C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.		
Informácia o VOC:	Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. c.) je hraničná hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1. 1. 2010) 40 g/l. Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 3g/l.		
Bezpečnosť pri práci:	Je uvedená v karte bezpečnostných údajov.		
Balenie:	Plastové obaly s hmotnosťou 2,5 kg, 5 kg, 15kg a 25 kg.		
Výdatnosť:	2-4 m ² /kg pri jednej vrstve a v závislosti od podkladu.		
Aktualizácia:	Aktualizácia bola vykonaná 1.7.2016.		

