



BORI gélová lazúra

OBLAST' NANÁŠANIA

Používa sa na konečnú ochranu a dekoráciu vonkajších a vnútorných drevených povrchov. Je ideálny na natieranie povrchov nad vašou hlavou, ako sú previsy a stropy.

VLASTNOSTI

- Vďaka svojej tixotropnej štruktúre nekvapká zo štetca a ani nesteká na vertikálnych povrchoch.
- Elasticita – ochranný film nepraská ani sa nelúpe
- Dlhodobá ochrana voči poveternostným vplyvom
- Obsahuje vosk, ktorý posilňuje vodeodolnosť náteru
- Jednoducho sa nanáša

TECHNICKÉ INFORMÁCIE	
ZLOŽENIE	Špeciálne alkydové spojivo, transparentné mikro-pigmenty, vosk, UV filtre
FAREBNÉ ODTIENE	Štandardné odtiene podľa farebnej škály
TÓNOVANIE	Miešanie štandardných odtieňov*
LESK	Jemný lesk
HUSTOTA	0,90 – 0,94 g/ml
RIEDENIE	Tento výrobok sa neriedi
BALENIE	0.75 l, 2.5 l
POUŽITELNOSŤ	Použitelnosť originálne uzatvoreného a vhodne uskladneného výrobku je (teplota od +5°C do + 35°C na suchom mieste) uvedené na obale. Výrobok nesmie zamrznúť.

MANUÁL NA POUŽÍVANIE	
METÓDA NANÁŠANIA	štetcom
PODMIENKY PRI PRACI	Teplota farby, vzduchu a povrchu musí byť aspoň +8°C
SUŠENIE (T= +20C, pri 65% relatívnej vlhkosti)	Pri nižších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa môže čas schnutia predĺžiť.
POKRYTIE	Teoreticky: 14-16 m ² s 1 l a jedným nanášaním Skutočná spotreba závisí od ošetrenia dreva, typu dreva a kvality nanášania.
ČISTENIE PRACOVNÝCH POMÔCOK	Riedidlo TESSAROL

PRÍPRAVA PODKLADU

Nové drevo

Vlhkosť nesmie prekročiť 15% pri ihličnatých stromoch a 12% pri listnatých stromoch. Suchý substrát musí byť čistý a vybrúsený, a akýkoľvek vosk, živica alebo tuk sa musí odstrániť **NITRO riedidlom**.

Renovácia starého náteru

Nepoškodené nátery musia byť čisté a vybrúsené, poškodené nátery sa musia úplne odstrániť.



NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PRÍPRAVA PODKLAD U	IMPREGNÁCIA	VRCHNÝ NÁTER
NOVÉ DREVO	exteriér	brúsenie, odstránenie prachu	1x BORI impregnácia s biocídom W	2 x BORI gélová lazúra
	exteriér - príliš vystavené drevo		1x BORI impregnácia s biocídom W	2 do 3 x BORI gélová lazúra
	interiér		/	2x BORI gélová lazúra
	interiér - vlhké priestory		1x BORI impregnácia s biocídom W	2x BORI gélová lazúra
STARÉ NÁTERY	exteriér	Čistenie, brúsenie a odstránenie poškodenia Nátery	/	1-2x BORI gélová lazúra
	interiér		/	1 – 2 x BORI gélová lazúra

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA

- Pri zamiešaní **BORI gélovej lazúry** pred prvým nanášaním alebo miešaní štandardných odtieňov sa odporúča nanášať lazúru vtedy, keď sa obnoví gélová štruktúra.
- Počet náterov ovplyvňuje odtieň – s každým náterom je odtieň tmavší. Pri obnove starých náterov je potrebné zvoliť najsvetlejší odtieň už použitého náteru.
- Nakoľko typ dreva taktiež výrazne ovplyvňuje konečný odtieň, odporúčame odtieň otestovať na malom kúsku dreva.