PRIMALEX®

Univerzálna farba

SPREJ

- **Akrylátová**
- **Výborná odolnosť voči vonkajším vplyvom**
- **Rýchloschnúca**
- **Vysoká priľnavosť**

VLASTNOSTI

Vrchná syntetická rýchloschnúca farba dostupná v širokej škále RAL odtieňov a finálnej povrchovej úprave LESK/MAT s dlhodobou farebnou stálosťou. Bežne odolná proti vonkajším poveternostným vplyvom, hrdzi, chemikáliám (olej, nafta) a s vysokou priľnavosťou. Vhodná pre interiér a exteriér.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Kvalitná univerzálna vrchná farba na kov, drevo, plast a keramiku.

Farba nie je určená na nátery, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami, krmivami a pitnou vodou ani na nátery detského nábytku a hračiek.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí byť suchý, čistý, bez hrdze a mastnoty.

Nové povrchy - musia byť ošetrené Primalex Základnou farbou v spreji (prvotnú prípravu podkladu pred aplikáciou Primalex Základná farba v spreji nájdete v Technickom liste výrobku (viď príprava podkladu)).

Staré, už natreté povrchy - odporúčame prebrúsiť. Ak je nevyhnutné, na vyrovnanie použite tmel. Takto pripravené povrchy odporúčame upraviť Primalex Základnou farbou v spreji.

PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY

Pred použitím pretrepávajte 2-3 minúty. Preveďte krátky test spreja.

APLIKÁCIA

Na správne pripravené povrchy (viď Príprava podkladu) nanášajte farbu zo vzdialenosti 20-30 cm (sprej držte čo najviac zvisle) v ucelených pásoch a tenkej vrstve (odporúčame začínať a končiť nástrek mimo podklad, dosiahnete tak rovnomerné nanesenie a eliminujete kvapky na okrajoch). Ďalšiu vrstvu nanášajte vždy v kolmom smere na predchádzajúci smer nástreku.

Povrchy (všetky v dosahu), ktoré nemajú byť znečistené odporúčame pred zahájením prác dôkladne zakryť.

Prípadné znečistené povrchy umyte ihneď syntetickým riedidlom S6006 alebo S6001.

Farba neodoláva benzínu.

Vyčistite trysku po aplikácii (vždy otočte nádobu dnom nahor a prestrieknite) proti upchaniu.

DOBA SCHNUTIA

Zaschnutie proti prachu (minút)	30
Možnosť aplikácie ďalšej vrstvy (minút)	30
Úplné zaschnutie (hodín)	24

Je definované pre štandardné podmienky, tzn. teplota = 25°C a relatívnej vlhkosti vzduchu <75%.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia.

ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Náradie a prostriedky pre aplikáciu:

Prostriedky na očistenie povrchu pred nástrekom - vhodné riedidlo alebo odmasťovací prípravok na odstránenie mastnoty; vhodné rozpúšťadlo na odstránenie živice; brúsny papier alebo brúsiace zariadenie na odstránenie nečistôt alebo hrdze;

Súvisiace základné farby - Primalex Základná farba v spreji;

Prostriedky na odstránenie starých alebo nesúdržných náterov - drôtená kefa, brúsny papier, odstraňovač starých náterov (napr. BONDEX Univerzálny odstraňovač);

Materiál na opravu defektov dreva alebo kovu (ryhy, škrabance a pod.) - napr. Primalex Tmel pod syntetické farby;

Doplnkové prostriedky na čistenie povrchov - špachtle na odstraňovanie starých náterov alebo aplikovanie tmelu; materiál na čistenie - riedidlo S6001 alebo S6006, čistiace prostriedky ako handry a pod.;

Materiál pre ochranu proti znečisteniu nenatieraných povrchov - zakrývacie fólie a pásky.

ÚDRŽBA A OBNOVA HOTOVÝCH POVRCHOV

Povrchy, z ktorých nie je možné nečistoty odstrániť prípadne povrchy, kde je náter poškodený alebo už nespĺňa dekoratívne a ochranné parametre, je potrebné renovovať - viď Príprava podkladu a Aplikácia.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.

H229 - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.

P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P280 - Noste ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre.

P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu (g/cm³)	0,73
Konečný vzhľad	lesklý/matný

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie	400 ml
Farebnosť	viď vzorkovník aktuálnych odtieňov (str.3)
Obsah vystačí na	2 - 2,5 m²

* Aplikácia sa prevádza v 2 vrstvách - viď odstavec Aplikácia. Výdatnosť výrazne závisí od spôsobu nanášania a kvality povrchu.

PRÍLOHY

Vzorkovník aktuálnych odtieňov Primalex Univerzálna farba LESK/MAT

RAL 1015 slonová kosť svetlá	RAL 1018 zinková žltá	RAL 1023 žltá dopravná	RAL 2003 oranžová pastelová
RAL 3000 červená ohnivá	RAL 3003 rubínová	RAL 3020 červená dopravná	RAL 5002 ultramarínová
RAL 5010 modrá enciánová	RAL 5015 modrá nebeská	RAL 6001 zelená smaragdová	RAL 6005 zelená machová
RAL 6018 zelenožltá	RAL 7001 sivá strieborná	RAL 7011 sivá oceľová	RAL 7035 sivá svetlá
RAL 8011 hnedá orieškova	RAL 8017 hnedá čokoládová	RAL 9005 LESK čierna	RAL 9005 MAT čierna
RAL 9006 biela hliníková	RAL 9007 sivá hliníková	RAL 9010 LESK čistá biela	RAL 9010 MAT čistá biela

Farebnosť odtieňov je len orientačná a zodpovedá použitej technológii tlače.
Odtieň, finálny vzhľad povrchu - viď farba a charakter povrchu vrchnáka.